

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	สีฟันอุตสาหกรรมแห้งเร็ว สีน้ำเงิน [32-1015]
ข้อแนะนำในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม	ใช้เป็นสารเคลือบผิว
ข้อจำกัดในการใช้สารเดี่ยวหรือสารผสม	ให้อยู่ห่างเปลวไฟ, ประกายไฟ, และความร้อน

รายละเอียดของผู้ผลิต

บริษัท	บริษัท บี๊กเบน เคมีคอล จำกัด
ที่ตั้งสถานประกอบการ	168 หมู่ 2 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกะทู้มบง จังหวัด สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์	02 811 1442 or 02 811 1443
โทรสาร	02 811 0632
ที่อยู่ E-mail	bbp@bbp.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน	02 811 1442 or 02 811 1443

2. การชี้บ่งความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทของสารหรือของผสม

ผลิตภัณฑ์นี้จัดอยู่ในประเภทตามมาตรฐานการสื่อสารความเป็นอันตราย 29 CFR 1910.1200; เอกสารความปลอดภัย และฉลากมีข้อมูลทั้งหมดตามที่มาตรฐานกำหนด

ของเหลวไวไฟ	ประเภทย่อย 2
ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางปาก	ประเภทย่อย 5
ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางผิวหนัง	ประเภทย่อย 2
การกัดกร่อนและการระคายเคืองต่อผิวหนัง	ประเภทย่อย 2
การทำลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง	ประเภทย่อย 2A
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	ประเภทย่อย 2
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	ประเภทย่อย 3
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ำ	ประเภทย่อย 2
ความเป็นอันตรายจากการสลาย	ประเภทย่อย 1
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ – ความเป็นอันตรายเฉียบพลัน	ประเภทย่อย 2
ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ – ความเป็นอันตรายระยะยาว	ประเภทย่อย 3

หมายเหตุ:

ร้อยละของส่วนผสมประกอบด้วยส่วนผสมของความเป็นพิษทางปากที่ไม่มีข้อมูล: 45.98%

ร้อยละของส่วนผสมประกอบด้วยส่วนผสมของความเป็นพิษทางผิวหนังที่ไม่มีข้อมูล: 52.45%

ร้อยละของส่วนผสมประกอบด้วยส่วนผสมของความเป็นพิษทางการหายใจที่ไม่มีข้อมูล: 61.60%

องค์ประกอบฉลาก รวมถึงข้อความแสดงข้อควรระวัง

รูปสัญลักษณ์



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

- H225 ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
- H303 อาจเป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน
- H304 อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม
- H310 เป็นอันตรายถึงตายได้เมื่อสัมผัสผิวหนัง
- H315 ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
- H319 ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
- H335 อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ

การระบุอันตรายของผลิตภัณฑ์

H336 อาจทำให้เกิดหอบหืดหรือมีน้ำมูก

H361 มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ หรือทารกในครรภ์

H373 อาจทำอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ดับ ใด เมื่อสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ

H401 เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

H412 เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบต่อระยะยาว

ข้อควรระวัง

[การป้องกัน]

P201 ต้องรับคำแนะนำเป็นพิเศษก่อนใช้

P202 ห้ามใช้จนกว่าจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อความเตือนด้านความปลอดภัย

P210 เก็บให้ห่างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ – ห้ามสูบบุหรี่

P233 ปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิทอยู่เสมอ

P240 กัก / มัดบรรจุภัณฑ์และรับอุปกรณ์

P241 ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า / ระบายอากาศ / ไฟที่ป้องกันการระเบิด

P242 ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

P243 ใช้มาตรการระวังประกายไฟฟ้าสถิต

P260 อย่าสูดดม / ปิด / พันควั่น / ปลอยก๊าซ / พันล่อง / ทำให้ระเหย / ฉีดพ่น

P261 หลีกเลี่ยงการสูดดม / ปิด / พันควั่น / ปลอยก๊าซ / พันล่อง / ทำให้ระเหย / ฉีดพ่น

P262 อย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า

P264 ล้างให้สะอาดหลังจากใช้งาน

P270 อย่ารับประทาน ดื่ม หรือสูดดมเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P271 ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือที่มีอากาศถ่ายเทดี

P273 หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

P280 สวมถุงมือป้องกัน / ชุดป้องกัน / แวนตาป้องกัน / หน้ากากป้องกันใบหน้า

[การตอบโต้]

P301+P310 หากกลืน โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์โดยทันที

P302+P350 หากถูกผิวหนัง ค่อยๆ ล้างด้วยสบู่และน้ำเปล่า

P302+P352 หากถูกผิวหนัง ล้างด้วยสบู่และน้ำเปล่า

P303+P361+P353 หากถูกผิวหนัง (หรือผม) ย้าย / ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนทั้งหมดทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำเปล่า / น้ำจากฝักบัว

P304+P340 หากสูดดม ย้ายผู้ป่วยไปในพื้นที่ๆ อากาศบริสุทธิ์และจัดให้อยู่ในพื้นที่ๆ หายใจสะดวก

P305+P351+P338 หากเข้าตา ล้างด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทกเลนส์หากทำได้ง่ายทันทีแล้วทำการล้างตา

P308+P313 หากได้รับหรือกังวลว่าได้รับสาร ขอคำแนะนำ / การดูแลทางการแพทย์

P310 โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์โดยทันที

P312 โทรหาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ หากคุณรู้สึกไม่สบาย

P314 ขอคำแนะนำ / การดูแลทางการแพทย์

P321 การดูแลพิเศษ (ดูฉลากนี้)

P322 มาตรการพิเศษ (ดูฉลากนี้)

P331 อย่าทำให้อาเจียน

P332+P313 หากมีการระคายเคืองทางผิวหนัง ขอคำแนะนำ / การดูแลทางการแพทย์

P337+P313 หากยังมีอาการระคายเคืองตา ขอรับคำแนะนำ / การดูแลทางการแพทย์

P361 ย้าย / ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนทั้งหมดทันที

P362 ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและล้างก่อนนำมาใช้อีกครั้ง

P363 ซักล้างเสื้อผ้าที่เปื้อนก่อนนำมาใช้อีกครั้ง

P370+P378 ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ ใช้สำหรับดับเพลิง

[การจัดเก็บ]

P403+P233 เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศดี ปิดภาชนะบรรจุให้แน่น

P403+P235 จัดเก็บในที่อากาศถ่ายเทดี เก็บรักษาด้วยความเย็น

P405 เก็บปิดล็อกไว้

[การกำจัด]

P501 กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุ ตามกฎระเบียบทั้งหมดในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

3. องค์ประกอบและข้อมูลกับส่วนผสม

ชื่อสารเคมี

หมายเลข CAS

ปริมาณ % (w/w)

1-benzyl 2-butyl benzene-1,2-dicarboxylate	85-68-7	1.73 - 2.00
2-BUTOXYETHANOL	111-76-2	5.76 - 6.67
2-PROPANOL	67-63-0	2.48 - 2.87
Acetone	67-64-1	4.80 - 5.56
Butyl Acetate	123-86-4	12.10 - 14.01
Cellulose nitrate	9004-70-1	5.78 - 6.70
Copper phthalocyanine	147-14-8	2.88 - 3.34
Ethyl Benzene	100-41-4	2.02 - 2.34
Ethyl acetate	141-78-6	2.40 - 2.78
Polymer resin	-	23.20 - 26.86
Toluene	108-88-3	20.03 - 23.19
Xylene	1330-20-7	11.81 - 13.68

4. มาตรการปรุพพยบมล

ทงการหอยใจ	นำตัวอกรบอากาศบริสุทธิ์ หากผู้พวยไม่พ่นตัวเร็ว ให้นำตัวส่งศูนย์พยบมลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรกกษาต่อไป
การสัผัสผิพวหนึ่ง	ถอดเสื้อผ้าที่มีสารปนเปื้อนออกใช้น้ำจำนวนมกล้างบริเวณผิวที่สัมผัส กับสารเคมีทันทีเป็นเวลอย่งน้อย 15 นาทีแล้วล้างด้วยน้ำและสบู่ หากผิวยังแดง บวม ปวด และ/หรือพุพอง ให้นำตัวส่งศูนย์พยบมลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรกกษาต่อไป
การสัผัสผิวดวงตา	ถ้างเปลือกดตามและล้าง ช่างล้างด้วยน้ำที่สะอาดนานอย่งน้อย 10 นาทีพักตา 30 นาที หากต่ายังแดง ปวดแสบ ปวดร่อน พร้ามัว หรือบวมอยู่ ให้นำตัวส่งศูนย์พยบมลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการรกกษาต่อไป
การกลืนกิน	หากกลืนเข้าไป ห้ามล่งคอให้อาเจียน ชะล้างปาก : ให้นำตัวส่งศูนย์พยบมลที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อรับการรกกษาต่อไป หากอาเจียนขึ้นมทันทีให้ ให้ง้มหัวลงต่ำกว่าระดับสะโพกเพื่อการหอยใจ
อาการ/ผลกระทบที่สำคัญ ๆ ทั้งที่เกิดเฉียบพลันและที่เกิดขึ้นภายหลัง	เวียนศีรษะ อากกรง่วง ปวดหัว อาเจียน หมดสติ ผิพหนึ่งและตาแดง
ข้อควรพิจารณาทงการพพยที่ต้งทำทันทีและการดูแลรกกษาเฉพาะที่สำคัญที่ควรดำเนินการ	รกกษตามอาการ

5. มาตรการพพยพเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม	ผงเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO ₂), โฟม, ละอองน้ำ
สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม	การฉีดน้ำเป็นลำโดยตรง
ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารเคมี	ของเหลวไวไฟ ไอระเหยสามารถเกิดเป็นส่วนผสมที่ติดไฟได้กับอากาศ ไอระเหยสามารถไหลไปตามพื้นผิวไปยังแหล่งกำเนิดประกายไฟที่ห่างไกลและย้อนกลับมาได้ ภาชนะอาจแตกออกเมื่อได้รับความร้อน
ข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง	สวมอุปกรณ์ช่วยหอยใจแบบครบชุดและป้องกันเต็มรูปแบบสำหรับการดับเพลิง

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

ข้อควรระวังสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉิน	ป้องกันบุคคลากรที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ ป้องกันการรั่วไหลถ้าสามารถทำได้อย่างปลอดภัยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (ดูข้อมูลข้อ 8) เครื่องมือที่ใช้จะต้องต่อสายดิน
ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม	ป้องกันไม่ให้สารเคมีไหลลงสู่ท่อระบายน้ำ ดิน
วิธีการและวัสดุสำหรับการกักเก็บและทำความสะอาด	เก็บรวบรวมด้วยวัสดุดูดซับที่ไม่ติดไฟ เช่น ทราย, ดิน และเก็บไว้ในภาชนะเพื่อกำจัดตามข้อบังคับของท้องถิ่น/ประเทศ

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งานและการเก็บรกกษา

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย	หลีกเลี่ยงการหอยใจเอาไอเข้าไปและสัมผัสกับดวงตาผิพหนึ่งและเสื้อผ้า อย่าเปิดภาชนะทิ้งไว้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิพหนึ่งซ้ำ ๆ หรือนาน ๆ
เงื่อนไขสำหรับการจัดเก็บที่ปลอดภัย รวมทั้งวัสดุที่เข้ากันไม่ได้	เก็บให้ห่างจากความร้อนหรือเปลวไฟ เก็บในที่เย็น แห้ง มีช่องระบายอากาศ ใช้ภาชนะปิด เก็บห่างจากตัวออกซิไดซ์

8. การควบคุมการรับหรือสัมผัสและการป้องกันกัยส่วนบุคคล

ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ควบคุมการรับสัมผัส	2-BUTOXYETHANOL OSHA PEL-TWA 50 ⁴⁸ Skin notification Y ⁴⁸ NIOSH REL-TWA 5 ⁴⁸
------------------------------------	--

Skin notification Y⁴⁸

ACGIH

TLV-TWA 20⁴⁸

Skin notification N⁴⁸

CAL/OSHA

PEL-TWA 20⁴⁸

Skin notification Y⁴⁸

Safe Work Australia (Australia, 4/2024)

TWA : 10 ppm 8 hours. ¹⁶

TWA : 49 mg/m³ 8 hours. ¹⁶

STEL : 40 ppm 15 minutes. ¹⁶

STEL : 196 mg/m³ 15 minutes. ¹⁶

2-PROPANOL

OSHA

PEL-TWA 400⁴⁹

Skin notification N⁴⁹

NIOSH

REL-TWA 400⁴⁹

REL-STEL 500⁴⁹

Skin notification N⁴⁹

ACGIH

TLV-TWA 200⁴⁹

TLV-STEL 400⁴⁹

Safe Work Australia (Australia, 4/2024)

TWA : 200 ppm 8 hours. ¹⁶

TWA : 491 mg/m³ 8 hours. ¹⁶

STEL : 400 ppm 15 minutes. ¹⁶

STEL : 984 mg/m³ 15 minutes. ¹⁶

Acetone

OSHA

PEL-TWA 1000⁵⁰

Skin notification N⁵⁰

NIOSH

REL-TWA 250⁵⁰

Skin notification N⁵⁰

ACGIH

TLV-TWA 2500⁵⁰

TLV-STEL 500⁵⁰

Skin notification N⁵⁰

CAL/OSHA

PEL-TWA 500⁵⁰

PEL-STEL 750⁵⁰

PEL-C 3000⁵⁰

Skin notification N⁵⁰

Safe Work Australia (Australia, 4/2024)

TWA : 250 ppm 8 hours. ¹⁶

TWA : 594 mg/m³ 8 hours. ¹⁶

STEL : 500 ppm 15 minutes. ¹⁶

STEL : 1187 mg/m³ 15 minutes. ¹⁶

Butyl Acetate

OSHA

PEL-TWA 150⁵¹

Skin notification N⁵¹

NIOSH

REL-TWA 150⁵¹
 REL-STEL 200⁵¹
 Skin notification N⁵¹
 ACGIH
 TLV-TWA 50⁵¹
 TLV-STEL 150⁵¹
 Skin notification N
 CAL/OSHA
 PEL-TWA 150⁵¹
 PEL-STEL 200⁵¹
 Skin notification N⁵¹
 Safe Work Australia (Australia, 4/2024)
 TWA : 50 ppm 8 hours. ¹⁶
 TWA : 270 mg/m³ 8 hours. ¹⁶
 STEL : 100 ppm 15 minutes. ¹⁶
 STEL : 541 mg/m³ 15 minutes. ¹⁶

Ethyl Benzene

OSHA
 PEL-TWA 100¹⁴
 Skin notification N¹⁴
 NIOSH
 REL-TWA 100¹⁴
 REL-STEL 125¹⁴
 Skin notification N¹⁴
 ACGIH
 TLV-TWA 20¹⁴
 Skin notification N¹⁴
 CAL/OSHA
 PEL-TWA 100¹⁴
 PEL-STEL 125¹⁴
 Skin notification N¹⁴
 Safe Work Australia (Australia, 4/2024)
 TWA : 20 ppm 8 hours. ¹⁶
 TWA : 87 mg/m³ 8 hours. ¹⁶

Ethyl acetate

OSHA
 PEL-TWA 400⁵³
 Skin notification N⁵³
 NIOSH
 REL-TWA 400⁵³
 Skin notification N⁵³
 ACGIH
 TLV-TWA 400⁵³
 Skin notification N⁵³
 CAL/OSHA
 PEL-TWA 400⁵³
 Skin notification N⁵³
 Safe Work Australia (Australia, 4/2024)
 TWA : 200 ppm 8 hours. ¹⁶
 TWA : 720 mg/m³ 8 hours. ¹⁶
 STEL : 400 ppm 15 minutes. ¹⁶
 STEL : 1440 mg/m³ 15 minutes. ¹⁶

Toluene

OSHA
 PEL-TWA 200 ppm 8 hours. ⁵⁴

REL-TWA 200 ppm⁵⁴
 PEL-C 300 ppm; 500 ppm (Peak) [10 min maximum in an 8 hr shift]⁵⁴
 Skin notification N⁵⁴
 NIOSH
 REL-TWA 100 ppm (375 mg/m³)⁵⁴
 REL-STEL 150 ppm (560 mg/m³)⁵⁴
 Skin notification N⁵⁴
 ACGIH
 TLV-TWA 20 ppm [2006]⁵⁴
 Skin notification N⁵⁴
 CAL/OSHA
 PEL-TWA 10 ppm (37 mg/m³)⁵⁴
 PEL-STEL 150 ppm (560 mg/m³)⁵⁴
 PEL-C 500 ppm⁵⁴
 Skin notification Y⁵⁴
 Safe Work Australia (Australia, 4/2024)
 TWA : 20 ppm 8 hours. ¹⁸
 TWA : 75 mg/m³ 8 hours. ¹⁸
Xylene
 OSHA
 PEL-TWA 100¹⁵
 Skin notification N¹⁵
 NIOSH
 REL-TWA 100¹⁵
 Skin notification N¹⁵
 ACGIH
 TLV-TWA 100¹⁵
 TLV-STEL 150¹⁵
 Skin notification N¹⁵
 CAL/OSHA
 PEL-TWA 100¹⁵
 PEL-STEL 150¹⁵
 PEL-C 300¹⁵
 Skin notification N¹⁵
 Safe Work Australia (Australia, 4/2024)
 TWA : 80 ppm 8 hours. ¹⁸
 TWA : 350 mg/m³ 8 hours. ¹⁸
 STEL : 150 ppm 15 minutes. ¹⁸
 STEL : 655 mg/m³ 15 minutes. ¹⁸

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันระบบทางเดินหายใจ

การป้องกันผิวหนัง

การป้องกันตา/หน้า

การป้องกันทางร่างกาย

จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ติดตั้งระบบระบายอากาศ

อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ ใส่กรองได้ระดับมาตรฐาน

ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี

แว่นตานิรภัย

ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะทั่วไป

ของเหลวที่มีความหนืดสูง

สี

น้ำเงิน

กลิ่น

กลิ่นคล้ายตัวทำละลายอินทรีย์

ค่าความเป็นกรดต่าง (pH)

ไม่มีข้อมูล

จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง

ไม่มีข้อมูล

จุดเดือดหรือจุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด

56.0 °C (132.9 °F) (Acetone)

จุดวาบไฟ	-20.0 °C (-4.0 °F) (Acetone)
ความสามารถในการลุกติดไฟได้	สารไวไฟ
ค่าขีดจำกัดต่ำสุดและสูงสุดของการระเบิด/ความไวไฟ	ไม่มีข้อมูล
ความดันไอ	1403 hPa at 20 °C (Ethyl acetate)
ความหนาแน่นและ/หรือความหนาแน่นสัมพัทธ์	0.9 - 1 g/cm ³
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของไอ	ไม่มีข้อมูล
ความสามารถในการละลาย	ละลายได้ในตัวทำละลายอินทรีย์
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสารในชั้นของ n-octanol/น้ำ	ไม่สามารถหาได้
อุณหภูมิที่ลุกติดไฟได้เอง	465.0 °C (869.0 °F) (Acetone)
อุณหภูมิการสลายตัว	ไม่สามารถหาได้
ความหนืด	100 - 110 KU at 30 °C
ลักษณะอนุภาค	ไม่สามารถหาข้อมูลได้

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา	ทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับกรดแก่ และสารออกซิไดซ์ที่รุนแรง
ความเสถียรทางเคมี	เสถียรภายใต้สภาพอากาศปกติและสภาพอุณหภูมิปกติ
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย	ไม่เกิดขึ้น
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง	อุณหภูมิสูง ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น
วัสดุที่เข้ากันไม่ได้	ตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรง กรดแก่
สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางปาก	ATEmix = 2530.65 มก./กก. (Category 5) 1-benzyl 2-butyl benzene-1,2-dicarboxylate LD50 (rat) oral = 2330.00 mg/kg ⁵⁵ 2-BUTOXYETHANOL LD50 (rat) oral = 470.00 mg/kg ²¹ 2-PROPANOL LD50 (rat) oral = 4710.00 mg/kg ²² Acetone LD50 (rat) oral = 5800.00 mg/kg ²³ Butyl Acetate LD50 (rat) oral = 10736.00 mg/kg ²⁴ Ethyl Benzene LD50 (rat) oral = 3500.00 mg/kg ² Ethyl acetate LD50 (rat) oral = 11.00 mg/kg ²⁶ Toluene LD50 (rat) oral = 5000.00 mg/kg ²⁷
ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางผิวหนัง	ATEmix = 58.43 มก./กก. (Category 2) 2-BUTOXYETHANOL LD50 (rabbit) dermal = 400.00 mg/kg ²¹ 2-PROPANOL LD50 (rabbit) dermal = 12870.00 mg/kg ²² Acetone LD50 (rabbit) dermal = 7426.00 mg/kg ²³ Butyl Acetate LD50 (rabbit) dermal = 16.00 mg/kg ²⁴ Toluene LD50 (rabbit) dermal = 14100.00 mg/kg ²⁷
ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ทางการหายใจ(ไอระเหย)	ไม่มีข้อมูล
การกัดกร่อนและระคายเคืองต่อผิวหนัง	ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก (2-BUTOXYETHANOL,Toluene,Xylene)
การทำลายดวงตาและการระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง	ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง (2-BUTOXYETHANOL,2-PROPANOL,Acetone,Ethyl acetate)
การทำให้อับการกระตุ้นอาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง	ไม่มีข้อมูล
การทำให้อับการกระตุ้นอาการแพ้ต่อผิวหนัง	ไม่มีข้อมูล
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์	ไม่มีข้อมูล
การก่อมะเร็ง	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์	มีข้อสงสัยว่าอาจเกิดอันตรายต่อการเจริญพันธุ์ หรือทารกในครรภ์ (Toluene)
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงจากการรับสัมผัสครั้งเดียว	อาจระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ (2-PROPANOL,Acetone,Butyl Acetate,Ethyl acetate,Toluene)
ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายที่เฉพาะ	อาจทำอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ดับ ไต เมื่อรับสัมผัสเป็นเวลานาน หรือรับสัมผัสซ้ำ (Ethyl

เจาะจง จากการรับสัมผัสซ้ำ

Benzene,Toluene)

ความเป็นอันตรายจากการสูดดม

อาจเป็นอันตรายถึงตายได้ เมื่อกลืนกินและผ่านเข้าไปทางช่องลม (Ethyl Benzene,Toluene)

12. ข้อมูลด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นอันตรายเฉียบพลัน

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

1-benzyl 2-butyl benzene-1,2-dicarboxylate
LC50 (fish) 96 hr = 0.510 mg/L⁵⁷

EC48 (shrimp) 48 hr = 0.740 mg/L⁵⁷

2-BUTOXYETHANOL

LC50 (fish) 96 hr = 1474 mg/L³⁶

EC48 (shrimp) 48 hr = 1500 mg/L³⁶

2-PROPANOL

LC50 (fish) 96 hr = 6120 mg/L²²

Acetone

LC50 (fish) 96 hr = 4740 mg/L²³

Butyl Acetate

LC50 (fish) 96 hr = 18 mg/L²⁴

EC48 (shrimp) 48 hr = 32 mg/L²⁴

Copper phthalocyanine

LC50 (fish) 96 hr = 100 mg/L⁵⁸

EC48 (shrimp) 48 hr = 500 mg/L⁵⁸

Ethyl Benzene

LC50 (fish) 96 hr = 4.20 mg/L⁹

EC48 (shrimp) 48 hr = 2.10 mg/L⁸

ErC-EC72 (Fungi) 96 hr = 4.60 mg/L⁸

Ethyl acetate

LC50 (fish) 96 hr = 230 mg/L³¹

ErC-EC72 (Fungi) 96 hr = 5600 mg/L³¹

Toluene

LC50 (fish) 96 hr = 7.3 mg/L³⁸

EC48 (shrimp) 48 hr = 6 mg/L³⁸

ErC-EC72 (Fungi) 96 hr = 12.5 mg/L³⁸

Xylene

LC50 (fish) 96 hr = 3.30 mg/L⁵

ความเป็นอันตรายระยะยาว

เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และมีผลกระทบต่อระยะยาว

1-benzyl 2-butyl benzene-1,2-dicarboxylate
NOEC fish = 64.6 mg/L⁵⁷

NOEC shrimp = 0.075 mg/L⁵⁷

NOEC fungi = 0.150 mg/L⁵⁷

2-BUTOXYETHANOL

NOEC fish = 100 mg/L²⁹

NOEC shrimp = 100 mg/L³⁶

Acetone

NOEC fish = 530 mg/L²³

NOEC fungi = 430 mg/L²³

Butyl Acetate

NOEC fish = 23 mg/L²⁴

NOEC shrimp = 23 mg/L²⁴

NOEC fungi = 196 mg/L²⁴

Copper phthalocyanine

NOEC shrimp = 1 mg/L⁵⁸

Ethyl Benzene

NOEC fish = 3.30 mg/L⁸

NOEC shrimp = 1 mg/L⁸

NOEC fungi = 3.4 mg/L⁸

Ethyl acetate

NOEC fish = 6.9 mg/L³¹

NOEC shrimp = 2.4 mg/L³¹

NOEC fungi = 100 mg/L³¹

Toluene

NOEC fish = 1.4 mg/L³⁹

NOEC shrimp = 7.4 mg/L³⁹
 NOEC fungi = 10 mg/L³⁹
Xylene
 NOEC fish = 1.30 mg/L¹⁰
 NOEC shrimp = 1.57 mg/L⁶
 NOEC fungi = 0.44 mg/L⁶

การตกค้างยาวนานและความสามารถในการย่อยสลาย

ย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว (Acetone, Butyl Acetate, Ethyl Benzene, Ethyl acetate, Toluene, Xylene)

ศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพ

เกิดการสะสมทางชีวภาพ
1-benzyl 2-butyl benzene-1,2-dicarboxylate
 log KOW = 4.84 @ 20 °C⁵⁵
2-BUTOXYETHANOL
 log KOW = 0.83⁴²
 BCF = 3⁴²
Acetone
 log KOW = -0.24⁴³
 BCF = 0.69⁴³
Butyl Acetate
 log KOW = 1.78⁴⁴
 BCF = 7.00⁴⁴
Ethyl Benzene
 log KOW = 3.03⁸
 BCF = 110⁸
Ethyl acetate
 log KOW = 0.73⁴⁵
 BCF = 3⁴⁵
Toluene
 log KOW = 2.73⁴⁶
 BCF = 13⁴⁶
Xylene
 log KOW = 3.20¹³
 BCF = 14.80¹³

การเคลื่อนที่ในดิน

ผลิตภัณฑ์ไม่ละลายในน้ำ หากปล่อยลงสู่แหล่งน้ำส่วนประกอบบางส่วนจะมีแนวโน้มที่จะระเหยในขณะที่ยังมีส่วนประกอบอื่น ๆ คาดว่าจะเคลื่อนที่ได้สูงในดินและมีศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งน้ำใต้ดิน

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัดของเสีย

Disposal methods

การกำจัดสาร/ภาชนะนี้ควรทำภายใต้ข้อบังคับทั้งหมดหรือจัดการโดยผู้เก็บของเสียที่ได้รับอนุญาตในประเทศ

วิธีการกำจัดภาชนะ

ห้ามนำภาชนะเปล่ากลับมาใช้ซ้ำ

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

สัญลักษณ์ที่ต้องใช้



หมายเลข UN

1263

ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่งของสหประชาชาติ

Paint

ประเภทความเป็นอันตรายสำหรับการขนส่ง

3

กลุ่มบรรจุภัณฑ์

III

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่มีข้อมูล

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้

ไม่มีข้อมูล

การขนส่งด้วยภาชนะขนาดใหญ่

ไม่มีข้อมูล

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

ส่วนประกอบทั้งหมดในผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้ในกฎหมาย

16. ข้อมูลอื่น ๆ

วันที่จัดทำ: 24 มิถุนายน 2568

การอ้างอิง

1. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.002.270> (23-10-19)
2. <https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~0KYTYa:3> (03-05-19)
3. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.059.242> (24-12-19)
4. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.014.267> (17-12-19)
5. <https://www.epa.govt.nz/database-search/chemical-classification-and-information-database-ccid/view/682> (04-05-19)
6. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.014.124> (24-12-19)
7. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.059.242> (14/8/19)
8. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.002.591> (03-05-19)
9. <https://www.epa.govt.nz/database-search/chemical-classification-and-information-database-ccid/view/1574> (03-05-19)
10. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.014.124> (04-05-19)
11. -
12. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7292#section=Environmental-Abiotic-Degradation> (23-10-19)
13. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7929#section=Environmental-Fate> (04-05-19)
14. <https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=13> (25-12-19)
15. <https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=228> (04-05-19)
16. Safe Work Australia Workplace exposure limits for airborne contaminants April 2024 (20-8-2024)
17. Safe Work Australia Workplace exposure limits for airborne contaminants April 2024 (20-8-24)
18. Safe Work Australia Workplace exposure limits for airborne contaminants April 2024 (21-8-2024)
19. <https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~B0u97X:1> (3-5-19)
20. <https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~m8awRK:3> (3-5-19)
21. <https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~IQIQFd:1> (03-05-19)
22. <https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~yPvzP0:1> (3-5-19)
23. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.000.602> (23-12-19)
24. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.004.236#ScientificProperties> (17-12-19)
25. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.014.191> (17-12-19)
26. <https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~jnUXDq:3> (14/8/19)
27. <https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~VMFBml:3> (3-5-19)
28. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.002.216> (3-5-19)
29. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.003.550> (03-05-19)
30. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.003.297> (3-5-19)
31. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.005.001> (14/8/19)
32. <https://monographs.iarc.who.int/list-of-classifications> (22-1-2025)
33. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.000.601> (3-5-19)
34. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.004.236> (04-05-19)
35. <https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~7TG1XJ:1> (03-05-19)
36. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.003.550#ScientificProperties> (17-12-19)
37. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.014.191> (22-1-2025)
38. <https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~lQhZ8l:1> (03-05-19)
39. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.003.297> (03-05-19)
40. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.014.191> (04-05-19)
41. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8095#section=Environmental-Fate-Exposure-Summary> (03-05-19)
42. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8133#section=Environmental-Abiotic-Degradation> (03-05-19)
43. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/180> (23-12-19)
44. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/31272#section=Environmental-Abiotic-Degradation> (04-05-19)
45. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/8857#section=Environmental-Abiotic-Degradation> (14/8/19)
46. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1140#section=Environmental-Fate> (03-05-19)
47. <https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=122> (3-5-19)

- 48. <https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=130> (03-05-19)
- 49. <https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=475> (3-5-19)
- 50. <https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=476> (23-12-19)
- 51. <https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=178> (17-12-19)
- 52. <https://www.osha.gov/chemicaldata/236> (22-1-2025)
- 53. <https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=263> (14/8/19)
- 54. <https://www.osha.gov/chemicaldata/chemResult.html?recNo=89> (03-05-19)
- 55. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.001.475> (17-4-20)
- 56. <https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/~3LXpX6:3> (17/8/19)
- 57. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.001.475> (8-3-2024)
- 58. <https://echa.europa.eu/brief-profile/-/briefprofile/100.005.169> (17/8/19)