

## ฮาร์ดเดินเนอร์

### 21-67 [ น้ำยาสีโปวเหลือง ชนิดแห้งเร็ว ]

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

สารเร่งแห้งสำหรับสี 2K พอลิยูเรเทน ผลิตจากไอโซไซยานาตคุณภาพสูง เกิดปฏิกิริยากับสี 2K ได้รวดเร็ว เมื่อปฏิกิริยาสมบูรณ์จะทำให้ได้ฟิล์มสีที่แข็งแรง ด้านทานสภาพแวดล้อมและสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม  
ขนาดบรรจุ : -

#### 2. การผสม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หลัก  
ความหนืดในการพ่น  
ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หลัก

#### 3. การใช้งาน

การใช้งาน : ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หลัก  
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือกระบวนการอื่นๆ ได้  
ข้อความและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารรับประกันคุณภาพของสินค้า ในกรณีที่ต้องการการบริการการรับประกันหรือเอกสารที่ใช้เพื่อรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ติดต่อบริษัท

#### 5. สมบัติทางกายภาพ

ความถ่วงจำเพาะ : 0.9 - 1 กรัม/ลบ.ซม.

#### 6. ข้อกำหนดสารอินทรีย์ที่ระเหยได้

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการควบคุมสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ โดยการใช้งานต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด

#### 7. ความปลอดภัยในการใช้งานและการจัดการ

สำหรับผู้เชี่ยวชาญหรือผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น ไม่ขายหรือใช้โดยทั่วไป ก่อนใช้โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวัง ข้อมูลทางวิชาการ  
ฉลาก และ เอกสารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไวไฟ จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก สวมแว่นตาป้องกันไอระเหย  
ของสารอินทรีย์และสวมหน้ากากกันไอระเหยทุกครั้งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีเท่านั้น