

กาบ

54-9108 [กาบเบสโค้ด]

1. ข้อมูลทั่วไป

กาบ (Binder) ที่ผลิตจากอะคริลิคเรซินคุณภาพสูง ใช้สำหรับผสมกับแม่สี ใช้งานง่าย สามารถเข้ากับแม่สีได้ง่าย ให้เฉดสีที่สดใส บรอนซ์เรียงตัวได้สวย ฟุ้งงาน การยึดเกาะกับพื้นผิวรองพื้นดีเยี่ยม แนะนำให้ทำการเคลือบด้วย 2K เคลียร์ ท็อปโค้ด เพื่อเพิ่มความเงาและสมบัติด้านการต้านทานต่อสภาพแวดล้อม

ขนาดบรรจุ : -

2. การผสม

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อัตราส่วนผสม	โดยปริมาตร	โดยน้ำหนัก	หมายเหตุ
ความหนืดในการพ่น	10 - 13 วินาที โดย NK#2		

3. การใช้งาน

-แนะนำให้เติมแม่สีกับกาบภายใต้สภาวะการกวานที่ 500-800 รอบต่อนาที และทำการปั่นผสมต่ออีก 5-10 นาที ก่อนทำการผสมทินเนอร์เพื่อทำการพ่น

-ก่อนนำแม่สีมาใช้งาน ต้องทำการกวานที่ 300-600 รอบต่อนาที เวลา 5-10 นาที

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือกระบวนการอื่นๆ ได้ ข้อความและข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่เอกสารรับประกันคุณภาพของสินค้า ในกรณีที่ต้องการการการการรับประกันหรือเอกสารที่ใช้เพื่อรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ติดต่อบริษัท

4. สมบัติทางกายภาพ

ความถ่วงจำเพาะ : 0.9 - 1 กรัม/ลบ.ซม.

ความหนืด : 60 - 66 %

5. ข้อกำหนดสารอินทรีย์ที่ระเหยได้

คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการควบคุมสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ โดยการใช้งานต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด

6. ความปลอดภัยในการใช้งานและการจัดการ

สำหรับผู้ใช้อย่างชาญฉลาดหรือผ่านการฝึกอบรมเท่านั้น ไม่ขายหรือใช้โดยทั่วไป ก่อนใช้โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อควรระวัง ข้อมูลทางวิชาการ ฉลาก และ เอกสารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไวไฟ จัดเก็บให้พ้นมือเด็ก สวมแว่นตาป้องกันไอระเหยของสารอินทรีย์และสวมหน้ากากกันไอระเหยทุกครั้งเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีเท่านั้น